FLEX–Elektronářadí s.r.o.
Víta Nejedlého 919
295 01 Mnichovo Hradiště
Telefonní číslo +420 326 780 492
Fax +420 326 997 902
info@flex-tools.cz
www.flex-tools.com

RETECFLEX, univerzální stroj pro renovaci a modernizaci

RE 16-5 115, Kit B-Jet

Objednávkové číslo
505.021



RETECFLEX, univerzální stroj pro renovaci a modernizaci

+ Šestinásobná mikroprocesorová elektronika: předvolba otáček, udržování konstantních otáček pomocí tachogenerátoru, pozvolný rozběh, ochrana proti opětovnému spuštění po výpadku proudu, ochrana proti přetížení a kontrola teploty
+ Motor: silný a výkonný pro rychlý postup prací
+ Anti-kickback, vypne motor při zablokování nástroje
+ Kompletně zalitý díl elektroniky chrání proti poškození způsobeným prachem. 3-násobná ochrana vinutí redukuje opotřebení motoru a prodlužuje jeho životnost
+ Speciální pohon: speciální redukce převodovky pro vysoký točivý moment ve střední a nižší oblasti otáček
+ S přídavným, plynule nastavitelným, ergonomickým držadlem se sníženými vibracem pro optimální ovládání a vedení stroje
+ Dvoupolohový spínač, chráněný proti prachu
+ Účinné odsávání prachu díky velkému průřezu pro odsávání. Jednoduchá a rychlá možnost připojení pomocí FLEX Clip-systému. Není nutný žádný adaptér a redukční spojka
+ Odsávací kryty: s výškovým nastavením
+ Univerzálně použitelný systém nástrojů, který může být přizpůsoben mnoha druhům použití při renovaci a modernizaci. Kompaktní, příručnía ideálněvhodnýpro opracování malých ploch takjako prookraje velkých ploch
+ Aretace vřetene
+ Diamantový brusný kotouč vhodný pro obroušení betonových desek, zbroušení zvětralého starého betonu, na tvrdé cementové omítky, na odstranění převisů po bednění, na vytvrzené vrstvy z epoxidových pryskyřic a sintrové vrstvy na betonu. Vysoký výkon při broušení a vyšší životnost díky novému tvaru segmentů. Optimální pro přípravu podkladů pro další úpravy.

Technické atributy	
Max. Ø brusného tělesa	115 mm
Max. Ø frézovací hlavy	80 mm
Hloubka frézování	0-6 mm
Počet otáček při chodu naprázdno	1900-5500 ot/min
Příkon	1600 W
Výkon	950 W
Upnutí nástroje	M 14
Délka kabelu	4,0 m
Rozměry (d x š x v)	355 x 160 x 67 mm
Hmotnost	3,1 kg

základní vybavení	
1 diamantový brusný talíř Beton-Jet	503.053
1 ochranný kryt pro broušení Ø 115 s kartáčovým lemem	366.528
1 pevný výškově stavitelný odsávací kryt na frézování Ø 80 mm	366.897
1 unášecí talíř Ø 115/M14 na suchý zip Bowl	503.754
Sada brusných kotoučů korund Ø 115	1 sada
1 rámová rukojeť	1 ks
1 kruhový klíč, SW 13	505.072
1 imbusový klíč, vel. 4	102.229
3 upevňovací šrouby, M 8	3 ks
1 přepravní kufřík L-BOXX® 238	414.093

FLEX–Elektronářadí s.r.o.
Víta Nejedlého 919
295 01 Mnichovo Hradiště
Telefonní číslo +420 326 780 492
Fax +420 326 997 902
info@flex-tools.cz
www.flex-tools.com

1 vložka do kufru	
1 vložka do kufru	414.182