FLEX–Elektronářadí s.r.o.
Víta Nejedlého 919
295 01 Mnichovo Hradiště
Telefonní číslo +420 326 780 492
Fax +420 326 997 902
info@flex-tools.cz
www.flex-tools.com

Sanační bruska s variabilními otáčkami pro bezprašné broušení až do rohů, 125 mm

LDE 16-8 125 R, Kit TH-Jet

Objednávkové číslo
504.971



Sanační bruska s variabilními otáčkami pro bezprašné broušení až do rohů, 125 mm

+ Mikroprocesorová elektronika s pozvolným rozběhem, ochranou proti opětovnému spuštění po výpadku proudu, kontrolou teploty, ochranou proti přetížení, CDC-elektronikou pro udržování konstantních otáček
+ Spolehlivý vysoce výkonný motor s 1600 W s dostatečnou rezervou
+ Odsávání prachu: chrání před nepříjemným prachem, snižuje opotřebení kotoučů, udržuje póry betonu pro nové vrstvy otevřené.
+ Anti-Kickback - vypne motor při zablokování kotouče
+ Ochranný kryt: s výkyvným segmentem na broušení až ke stěně a výškově nastavitelný pro uzpůsobení dle výšky kotouče pro optimální odsávání prachu
+ S přídavným, plynule nastavitelným, ergonomickým držadlem se sníženými vibracem pro optimální ovládání a vedení stroje
+ Pro pevné připojení hadice. FLEX Clip-spojkou pro Ø 32 mm koncovku je obsažen v základním vybavení
+ Aretace vřetene, zapuštěné tlačítko aretace na ochranu před nechtěným dotekem
+ Variabilní otáčky pro minimalizaci prachu při převisu nástroje, pro lepší kontrolu jemnějšího opracování s menším tlakem, např. v oblasti rohů a při finálních úpravách povrchů
+ Ideálně vhodné pro opracování stěn, stropů a podlah. Efektivní a hospodárná práce díky optimálnímu odladění stroje a snímacího talíře
+ Diamantový brusný kotouč vhodný pro obroušení betonových desek, zbroušení zvětralého starého betonu, na tvrdé cementové omítky, na odstranění převisů po bednění, na vytvrzené vrstvy z epoxidových pryskyřic a sintrové vrstvy na betonu. Vysoký výkon při broušení a vyšší životnost díky novému tvaru segmentů. Optimální pro přípravu podkladů pro další úpravy.

Technické atributy	
Ø kotouče	125 mm
Počet otáček při chodu naprázdno	4500-7800 ot/min
Příkon	1600 W
Výkon	950 W
Upnutí nástroje	M 14
Délka kabelu	4,0 m
Hmotnost	3,1 kg

základní vybavení	
1 diamantový brusný talíř Thermo-Jet	359.378
1 odsávací kryt s kartáčovým lemem	498.475
1 rámová rukojeť	1 ks
3 držáky kabelu	252.188 (3x)
1 imbusový klíč, vel. 4	102.229
1 klíč pro matice s čelními otvory	392.537
1 přepravní kufřík L-BOXX® 238	414.093
1 vložka do kufru	414.131