FLEX–Elektronářadí s.r.o.
Víta Nejedlého 919
295 01 Mnichovo Hradiště
Telefonní číslo +420 326 780 492
Fax +420 326 997 902
info@flex-tools.cz
www.flex-tools.com

Silná sanační bruska s výkonem 1800 W pro broušení až do rohů, 125 mm

LD 18-7 125 R, Kit TH-Jet

Objednávkové číslo
408.611



Technické atributy	
Ø kotouče	125 mm
Počet otáček při chodu naprázdno	7000 ot/min
Příkon	1800 W
Výkon	1200 W
Upnutí nástroje	M 14
Délka kabelu	4,0 m
Rozměry (d x š x v)	445 x 155 x 86 mm
Hmotnost	4,2 kg

základní vybavení	
1 diamantový brusný talíř Thermo-Jet	359.378
1 odsávací kryt s kartáčovým lemem	498.475
1 rámová rukojeť	1 ks
3 držáky kabelu	252.188 (3x)
1 klíč pro matice s čelními otvory	392.537
1 upínací matice M14	100.080
1 přepravní kufřík	444.391

Silná sanační bruska s výkonem 1800 W pro broušení až do rohů, 125 mm

+ Mikroprocesorová elektronika: s konstantním udržováním otáček, pomalým rozběhem, ochranou proti přetížení a kontrolou teploty
+ Spolehlivý vysoce výkonný motor s 1800 W s dostatečnou rezervou
+ Odsávání prachu: chrání před abrazivním prachem, redukuje opotřebení kotoučů, zabraňuje ucpání pórů v betonu před následným nanášením nových vrstev
+ Aretace vřetene, zapuštěné tlačítko aretace na ochranu před nechtěným dotekem
+ S přídavným, plynule nastavitelným, ergonomickým držadlem se sníženými vibracem pro optimální ovládání a vedení stroje
+ Ochranný kryt: s výkyvným segmentem na broušení až ke stěně a výškově nastavitelný pro uzpůsobení dle výšky kotouče pro optimální odsávání prachu
+ Adaptér pro FLEX-clip systém obsažen v dodávce
+ S průměrem 125 mm ideální pro opacování malých až středně velkých podlah a stěn
+ Diamantový brusný kotouč vhodný pro obroušení betonových desek, zbroušení zvětralého starého betonu, na tvrdé cementové omítky, na odstranění převisů po bednění, na vytvrzené vrstvy z epoxidových pryskyřic a sintrové vrstvy na betonu. Vysoký výkon při broušení a vyšší životnost díky novému tvaru segmentů. Optimální pro přípravu podkladů pro další úpravy.