FLEX–Elektronářadí s.r.o.
Víta Nejedlého 919
295 01 Mnichovo Hradiště
Telefonní číslo +420 326 780 492
Fax +420 326 997 902
info@flex-tools.cz
www.flex-tools.com

# Sanační bruska na plochy, 180 mm

## LD 24-6 180, Kit Turbo-Jet

**Objednávkové číslo**
**420.514**




| Technické atributy | |
|---|---|
| Ø kotouče | 180 mm |
| Počet otáček při chodu naprázdno | 6500 ot/min |
| Příkon | 2400 W |
| Výkon | 1450 W |
| Upnutí nástroje | M 14 |
| Délka kabelu | 4,0 m |
| Rozměry (d x š x v) | 570 x 240 x 140 mm |
| Hmotnost | 6,6 kg |

| základní vybavení | |
|---|---|
| 1 turbo - brusný talíř | 420.409 |
| 1 kryt na odsávání s gumovým kroužkem pro odsávání | 421.154 |
| 1 sací adaptér | 393.398 |
| 1 upínací matice M14 | 100.080 |
| 1 upínací příruba vel. 17 | 191.604 |
| 1 rámová rukojeť | 1 ks |
| 3 držáky kabelu | 302.538 (3x) |
| 1 imbusový klíč, vel. 6 | 256.832 |
| 1 klíč pro matice s čelními otvory | 392.537 |
| 1 přepravní kufřík | 444.391 |

### Sanační bruska na plochy, 180 mm

+ Elastický gumový odsávací kroužek s kovovým lemem, který má dlouhou životnost: klouže plynule po povrchu, chrání před prachem a vymršťovanými kamínky
+ Odsávání prachu: chrání před abrazivním prachem, redukuje opotřebení kotoučů, zabraňuje ucpání pórů v betonu před následným nanášením nových vrstev
+ Omezení rozběhového proudu: pro bezpečné spouštění bez přetížení elektrické sítě
+ Ochrana proti opětovnému spuštění po výpadku proudu
+ Odsávací kryty: s výškovým nastavením
+ Odsávací hubice: 32 mm vnější Ø
+ Aretace vřetene
+ Velice vhodné pro větší plochy
+ Optimální vedení díky zadní rukojeti
+ S přídavným, plynule nastavitelným, ergonomickým držadlem se sníženými vibracem pro optimální ovládání a vedení stroje
+ Sací hadice/adaptér nejsou obsaženy v základním vybavení
+ Vhodné jsou brusné talíře konstrukční výšky 22 mm až 28 mm
+ Turbo-Jet brusný kotouč s optimálním úběrem. Klidný chod díky rozložení většího množství diamantových segmentů, rovnoměrný výsledek po broušení. Ideální pro broušení ploch minerálních podkladů.