FLEX–Elektronářadí s.r.o.
Víta Nejedlého 919
295 01 Mnichovo Hradiště
Telefonní číslo +420 326 780 492
Fax +420 326 997 902
info@flex-tools.cz
www.flex-tools.com

Bezpečnostní vysavač s manuálním čištěním filtru, 30 l, třída L

VCE 33 L MC

Objednávkové číslo
444.103



Bezpečnostní vysavač s manuálním čištěním filtru, 30 l, třída L

+ Vysoce výkonná turbína s vysokým výkonem sání a podtlakem. To znamená vynikající výsledek odsávání
+ Čištění filtru: oklep je spuštěn přidržením tlačítka
+ Plochý skládaný filtr s teflonovou/nano vrstvou umožňuje optimální využití objemu nádoby
+ Plosnati nabrani filter s teflonskim/ nano slojem omogućuje optimalno iskorištavanje zapremnine spremnika.
+ Regulace toku vzduchu pomocí otočného ovladače redukuje možné přisátí na povrch broušených ploch při jemném broušení
+ Regulacija prostorne struje preko okretne sklopke reducira moguć vakuum na površine kod brušenja laka
+ Pozvolný rozběh zabraňuje přetížení v síti. Zpoždění při vypnutí (15s) odsaje zbytky prachu ze sací hadice
+ Robustní nádoba s dvojitou stěnou a integrovaným úchopem pro jednoduché vyprázdnění nádoby
+ Vybaveno velkými koly a dvěma výkyvnými vodícími kovovými kolečky
+ Separátní kanál na chlazení motoru s filtrem proti větším nečistotám. Chrání turbínu před vstupem vzduchu z okolí a zvyšuje tím její životnost. (Filtr PES na jemný prach k dodání jako příslušenství)
+ Jednoduchá výměna filtru bez nutnosti demontáže hlavy vysavače
+ S plochou pro odložení boxů se stroji a nástroji na hlavě vysavače
+ S držákem hadice a expandérem pro jednoduchou, rychlou fixaci síťového kabelu
+ Se 4 úchytnými oky (2 na každé straně) pro upevnění upínacích pásů a držáku žirafy
+ Vyhovuje vysokým nárokům řemeslníků. Vhodný pro úklid kanceláří, skladových prostor, dílen a automobilů. Vhodný pro odsávání menšího množství prachu od elektronářadí, např. vibračních, excentrických brusek, t.j. nástrojů s malým množstvím prachového odpadu
+ Bezpečnostní vysavač třídy L, vhodný pro všechny druhy prachu s hodnotami AGW > 1 mg/m³

Technické atributy	
Příkon max.	1200 W
Max. výkon proudění vzduchu	4500 l/min
Max. podtlak	25000 Pa
Plocha filtrů	5000 cm2
Objem nádoby	30 l
Kapacita nádoby - kapalina	17 l
Zásuvka na nářadí	100-2400 W
Délka kabelu	7,5 m
Rozměry (d x š x v)	565 x 385 x 520 mm
Hmotnost	14,5 kg

základní vybavení	
1 sací hadice 32 mm Ø x 4 m	445.037
1 plochý skládaný filtr PES L/M/H	445.118
1 rounový filtrační sáček třídy L/M	1 ks z 502.227
1 PP sáček na jedno použití	1 ks z 445.061
3x 35 cm INOX sací trubka	445.207
1 koleno	445.010
1 podlahová hubice	445.509
1 hubice na štěrbiny	385.530
1 hubice na polstrování	385.549
1 kulatý kartáč	385.646
1 adaptér Ø 25-32 mm, antistatický	445.029
1 expandér	1 ks
Držák hadice	1 ks