FLEX–Elektronářadí s.r.o.
Víta Nejedlého 919
295 01 Mnichovo Hradiště
Telefonní číslo +420 326 780 492
Fax +420 326 997 902
info@flex-tools.cz
www.flex-tools.com

# Bezpečnostní vysavač s automatickým čištěním filtru, 30 l, třída M

## VCE 33 M AC

**Objednávkové číslo**
**444.138**




### Bezpečnostní vysavač s automatickým čištěním filtru, 30 l, třída M

+ Montovatelná deska adaptéru pro fixaci L-BOXXů a Tanos systainerů na hlavě vysavače
+ Vysoce výkonná turbína s vysokým výkonem sání a podtlakem. To znamená vynikající výsledek odsávání
+ Konstantní, vysoký výkon sání díky průběžnému automatickému čištění filtru
+ Plochý skládaný filtr s teflonovou/nano vrstvou umožňuje optimální využití objemu nádoby
+ Plosnati nabrani filter s teflonskim/ nano slojem omogućuje optimalno iskorištavanje zapremnine spremnika.
+ Plovoucí sensor kontroluje proud vzduchu a hlásí pomocí optického a akustického signálu jeho snížení pod nařízenou minimální hodnotu ≤ 20m/s
+ Regulace toku vzduchu pomocí otočného ovladače redukuje možné přisátí na povrch broušených ploch při jemném broušení
+ Přepínač pro volbu průměru sání k nastavení optimálního proudu vzduchu
+ Regulacija prostorne struje preko okretne sklopke reducira moguć vakuum na površine kod brušenja laka
+ Pozvolný rozběh zabraňuje přetížení v síti. Zpoždění při vypnutí (15s) odsaje zbytky prachu ze sací hadice
+ Robustní nádoba s dvojitou stěnou a integrovaným úchopem pro jednoduché vyprázdnění nádoby
+ Antistatické provedení, zabraňuje ulpívání prachu na sací hadici
+ Vybaveno velkými koly a dvěma výkyvnými vodícími kovovými kolečky
+ Separátní kanál na chlazení motoru s filtrem proti větším nečistotám. Chrání turbínu před vstupem vzduchu z okolí a zvyšuje tím její životnost. (Filtr PES na jemný prach k dodání jako příslušenství)
+ Jednoduchá výměna filtru bez nutnosti demontáže hlavy vysavače
+ S držákem hadice a expandérem pro jednoduchou, rychlou fixaci síťového kabelu
+ Se 4 úchytnými oky (2 na každé straně) pro upevnění upínacích pásů a držáku žirafy
+ Doporučení: při vypnutém čištění filtru je třeba pracovat s filtračním sáčkem, při spuštěném čištění filtru je možno pracovat pouze se separačním sáčkem
+ Bezpečnostní vysavač třídy M, vhodný pro všechen prach s AGW-hodnotami ≥ 0,1 mg/mł. Speciálně pro minerální prach, prach ze dřeva (také buk a dub) a pro další zdraví ohrožující

| Technické atributy | |
|---|---|
| Příkon max. | 1200 W |
| Max. výkon proudění vzduchu | 4500 l/min |
| Max. podtlak | 25000 Pa |
| Plocha filtrů | 5000 cm2 |
| Objem nádoby | 30 l |
| Kapacita nádoby - kapalina | 17 l |
| Zásuvka na nářadí | 100-2400 W |
| Délka kabelu | 7,5 m |
| Rozměry (d x š x v) | 565 x 385 x 565 mm |
| Hmotnost | 15,2 kg |

| základní vybavení | |
|---|---|
| Antistatická sací hadice 32 mm x 4 m s clip-připojením včetně regulace postranního přívodu vzduchu a sacím adaptérem SAD-C D25-32AS | 406.708 |
| 1 L-BOXX® uchycení | 445.169 |
| 1 plochý skládaný filtr PES L/M/H | 445.118 |
| 1 rounový filtrační sáček třídy L/M | 1 ks z 502.227 |
| 1 PP sáček na jedno použití | 1 ks z 445.061 |
| 1 adaptér Ø 25-32 mm, antistatický | 445.029 |
| Držák hadice | 2 ks |

FLEX–Elektronářadí s.r.o.
Víta Nejedlého 919
295 01 Mnichovo Hradiště
Telefonní číslo +420 326 780 492
Fax +420 326 997 902
info@flex-tools.cz
www.flex-tools.com

odpad