

MULTIMASTER MM 500 Plus Top

Oscilační nástroj – MM 500

Výkonný MultiTool pro rychlý postup práce (při výstavbě a renovaci) s více než 30 díly příslušenství k řezání do dřeva a kovu, broušení, oddělování dlaždic a dalším činnostem.

7.659,00 CZK bez DPH

(9.267,39 CZK s DPH)

Objednací číslo: 7 229 67 61 00 0

Podrobnosti

- Antivibrační systém: trvale bezpečná a příjemná práce díky nízkým vibracím a vynikajícímu tlumení hluku.
- Upnutí nástroje StarlockPlus: rychlejší postup práce a vyšší přesnost díky 100 % přenosu síly beze ztrát.
- QuickIN: výměna nástroje za méně než 3 sekundy díky patentovanému rychloupínacímu systému FEIN bez použití nářadí.
- Díky upnutí nástroje StarlockPlus máte přístup k cca 100 dílům příslušenství FEIN výkonnostních tříd Starlock a StarlockPlus.
- 350W motor FEIN: výkonný motor s ochranou proti přetížení s vysokým podílem mědi pro maximální rychlost řezu a rychlejší postup práce.
- Tachogenerátor: konstantní otáčky i při zátěži a plynulá elektronická regulace otáček.
- Kovové převody: vysoká schopnost zatížení a maximální životnost, jelikož části převodovky jsou vyrobeny z kovu.
- Mechanické rozhraní: pro stacionární provoz v držáku stolního a vrtacího stojanu nebo k připevnění hloubkového dorazu.
- Průmyslový kabel: velký akční rádius díky 5metrovému gumovému kabelu s jemným vodičovým jádrem průmyslové kvality.

Dodávka

- 1 pilový list E-Cut Long-Life (10 mm)
- 1 pilový list E-Cut Carbide Pro (32 mm)
- 1 stěrka
- 1 odsávací zařízení
- 2 pilové listy E-Cut Long-Life s dlouhou životností (35 mm)
- 1 pilový list HM (Ø 75 mm)
- 1 brusná deska děrovaná
- 1 umělohmotný kufřík na nářadí
- 2 pilové listy E-Cut Long-Life s dlouhou životností (65 mm)
- 1 rašple ze slinutého karbidu (trojúhelníková)
- po 5 brusných listech, děrovaná (zrno 60, 80, 120, 180)

Funkce produktu

- Mechanické rozhraní

Specifikace

OBECNÉ SPECIFIKACE

Jmenovitý příkon	350 W
Kmitání	10 000 - 19 500 1/min
Upnutí nástroje	StarlockPlus
Výměna nástroje	QuickIN
Amplituda	2 x 1,7°
Kabel se zástrčkou	5 m
Hmotnost dle EPTA	1,40 kg

HODNOTY VIBRACÍ A EMISÍ HLUKU

Hladina akustického tlaku LpA	72 dB
Nejistota měření měřené hodnoty KpA	3 dB
Hladina akustického výkonu LWA	83 dB
Nejistota měření měřené hodnoty KWA	3 dB
Hladina špičkového akustického tlaku LpCpeak	84 dB
Nejistota měření měřené hodnoty KpCpeak	3 dB

Obrázky aplikací






