OBTEGO C-10

Technický list

Základní alkalický čistič cementových povrchů a přírodního kamene

Popis
OBTEGO® C10 je alkalický, základní čistič bez obsahu rozpouštědel s optimálně laděnou kombinací různých čistících složek.

Vlastnosti
OBTEGO® C-10 rozpouští a odstraňuje mírně znečištění od oleje a mastnoty, zbytky čistících prostředků, tenké voskové filmy a obecné nečistoty.

Technická specifikace
Hustota: ~ 1.03 g/cm³ při 20°C pH: 11 při 20°C
Zabarvení: světle žlutá
Zápach: charakteristický
Rozpustnost ve vodě: plně mísitelný

Aplikace
Pro čištění leštěných, broušených i nebroušených cementových povrchů a všech druhů mramoru a přírodního kamene. Velmi vhodný pro základní čištění silně namáhaných znečištěných povrchů a na závěrečný úklid nově instalovaných podlah.
Povrchy: průmyslové podlahy, cementové potěry, teraso, umělé betonové dlažby, přírodní kámen a keramické dlažby. Při použití na polymerní modifikované betonové podlahy (např. samonivelační cementové stěrky) musí být postup konzultován s výrobci těchto systémů.
POZNÁMKA: Dávejte pozor na kontakt s kovy, jako je např. hliník. Takové povrchy musí být zakryty nebo používejte jen čistič s vyšším ředěním (např. 1: 100 nebo vyšší).

Zpracování
V závislosti na druhu a intenzitě znečištění použijte OBTEGO® C-10 v poměru 1: 1 až 1:50 ředěný vodou. Aplikujte jej na mírně předem navlhčený povrch a naneste rovnoměrně pomocí mycího padu. V závislosti na stupni znečištění nevysávejte po dobu 2 - 10 minut. Nedovolte, aby čistič na povrchu vyschnul.
Během působení OBTEGO C-10 (2 – 10 min.), avšak před vyschnutím, odstraňte prostředek z povrchu pomocí padu a ihned odsávejte vysavačem nebo použijte mycí automat. Pokud je to nutné, opakujte postup čištění.
POZNÁMKA: Vyhýbejte se kontaktu s citlivými povrchy, jako jsou čerstvé laky, dřevo, tapety, hliník, atd. Doporučujeme vyzkoušet čistič předem a na zakrytém místě.

Vydatnost
V závislosti na stupni znečištění a typu povrchu cca. 20 až 30 m² / litr. Na leštěném povrchu nebo dle stupně ředění bude vydatnost až do 1000 m2 / litr.

Po úpravě

Mnoho povrchů vyžaduje následnou impregnaci, která snižuje průsak kapalin, jako jsou např. olej, káva, víno, atd. Doporučujeme použít impregnaci OBTEGO R-30.

Skladování

Skladovatelnost v chladu a uzavřené nádobě je cca 24 měsíců.

Ochrana životního prostředí

Všechny obsažené povrchově aktivní látky jsou bio-logicky rozložitelné až z 98% (metoda OECD). Produkt je bez konzervačních přísad. WGK 1 (slabě znečišťujících vodu).
Kódy odpadů / Odpadové označení podle EPR / AVV. 20 01 29 * komunální odpad:
Detergenty obsahující nebezpečné látky. (* Musí být poskytnuty podklady o likvidaci.) Likvidace odpadu musí být provedena v souladu s platnými právními předpisy. Zcela vyprázdněné obaly mohou být recyklovány. Prázdné obaly jsou recyklovatelné a mohou být opakovaně používány.

Bezpečnostní složení: sodík metasilicate pentahydrát alkohol, 9 EOC 11/15. 5 - <15% neiontové povrchově aktivní látky, fosforečnany.

Nařízení o nebezpečných látkách

Označování v souladu s nařízením (ES) 1272/2008 [CLP]. Může způsobit podráždění kůže. Způsobuje vážné poškození očí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte obal nebo štítek výrobku po ruce. Uchovávejte mimo dosah dětí. Po manipulaci si důkladně umyjte ruce. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít.

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: opatrně oplachujte vodou po dobu několika minut. Pokud nosíte kontaktní čočky, vyjměte je.
Dojde-li k podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc / ošetření.

Identifikační označení pro dopravu ADR2005/GGVSE

PU	PU - značení	Dokumenty pro přepravu
a	žádné nebezpečné zboží	Žádné nebezpečné zboží

Obal (PU) 10 l nádoba

Tyto informace byly získány na základě našich nejlepších a nejnovějších zkušeností, poznatků a vývoje. Mohou se vyvíjet a měnit a slouží pouze jako nezávazné doporučení, které je obecně platné a nelze jej použít jako základ ručení. Použití a aplikace výrobků je prováděna mimo naši kontrolu a podléhá tak Vaší odpovědnosti zkontrolovat si vhodnost použití pro daný účel na konkrétním povrchu a při lokálních podmínkách. Vždy doporučujeme si provést zkoušku / vzorek na nenápadném místě, aby byla vidět kompatibilita s daným podkladem a konečný výsledek.