OBTEGO C-240

Technický list

Prostředek pro údržbu minerálních povrchů (doplnění lipidů)

Popis
OBTEGO® C-240 je prostředek pro údržbu minerálních povrchů doplňující lipidy s perfektně vyváženou kombinací různých detergentů, impregnačních činidel a vosků pro již impregnované podlahy.

Vlastnosti
OBTEGO® C-240 je prostředek pro údržbu minerálních povrchů doplňující lipidy s perfektně vyváženou kombinací různých detergentů, impregnačních činidel a vosků pro již impregnované podlahy.

Technické specifikace
Hustota: ~ 1,00 g / cm³ při 20°C
Hodnota pH: ~ 8-9 při 20°C
Barva: světle žlutá
Zápach: charakteristický
Rozpustnost ve vodě: zcela mísitelný

Aplikace
K údržbě již impregnovaných minerálních podlah, které jsou ošetřeny impregnačními prostředky OBTEGO®. Obnova a osvěžení povrchových vlastností (ochrana povrchu). Hlavní použití výrobku je pro povrchy, které jsou ošetřeny OBTEGO® R-40.

Pracovní postup
V závislosti na aplikaci použijte OBTEGO® C-240 neředěný nebo ředěný až do poměru 1:100 vodou. Výrobek se aplikuje ručně pomocí mikrovláknového mopu a v případě potřeby se po vyschnutí vyleští. Pro leštění používejte jednokotoučové stroje nebo mycí automaty s vhodnými měkkými pady nebo kartáči. Při použití mycího automatu je doporučené standardní dávkování 1-2% (1: 100 - 1:50).
V závislosti na stupni znečištění a po delší době bez údržby lze použít dávku až 1:10.
Vyšší dávky by neměly být aplikovány trvale. Vždy se doporučuje udělat zkušební vzorek.
Velmi špinavé nebo zaprášené podlahy je třeba předem vyčistit.

Spotřeba
V závislosti na znečištění, charakteru povrchu a poměru ředění cca. 50 - 2 000 m² / litr.

Skladování
Doba použitelnosti v chladném prostředí a uzavřeném obalu je přibližně 12 měsíců.

Ochrana životního prostředí

Obsah povrchově aktivních látek je z 98% odbouratelný (OECD testovací metoda).
Klasifikace nebezpečnosti WHC 1 (ohrožení vody).
Kód odpadu / označení odpadu podle EWC / AVV. 08 02 99 odpady z MFSU jiných nátěrových hmot (včetně keramických materiálů): Odpady jinak blíže neurčené. Likvidujte odpad podle platných právních předpisů. Úplně vyprázdněné obaly lze recyklovat. Prázdné kontejnery jsou recyklovatelné a mohou být umístěny do systému sběru materiálů pro opakované použití.

Bezpečnostní pokyny

Složení
<5% neiontové povrchově aktivní látky, voděodolná činidla a další složky pro údržbu.

Nařízení o nebezpečných látkách

Označení podle nařízení (ES) č. 1272/2008 [CLP]. Bezpečnostní list je k dispozici na vyžádání. Je-li potřeba lékařského ošetření, připravte si obal nebo štítek produktu. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Identifikační označení pro přepravu

PU	PU-marking	Transport documents
a	žádné, není nebezpečné zboží	žádné, není nebezpečné zboží

Balení (PU)

1 l	lahev (12 ks v krabici)
10 l	PE kanystr

Redimax spol. s r.o.
Teslova 12, 301 00 Plzeň
www.redimax.cz

OBTEGO AG
Landshuter Straße 36, 84051 Altheim
www.obtego.com

Tyto informace byly získány na základě našich nejlepších a nejnovějších zkušeností, poznatků a vývoje. Mohou se vyvíjet a měnit a slouží pouze jako nezávazné doporučení, které je obecně platné a nelze jej použít jako základ ručení. Použití a aplikace výrobků je prováděna mimo naši kontrolu a podléhá tak Vaší odpovědnosti zkontrolovat si vhodnost použití pro daný účel na konkrétním povrchu a při lokálních podmínkách. Vždy doporučujeme si provést zkoušku / vzorek na nenápadném místě, aby byla vidět kompatibilita s daným podkladem a konečný výsledek.