Beton Tool Company

představuje

Účinné a ekologické bateriové hladičky betonu

Vlastnosti produktu

Ergonomický design: Sklopná rukojeť zajišťuje snadnou manipulaci, otočení a efektivní přepravu

Pokročilý displej: LCD panel s vysokým rozlišením zobrazující provozní stav a diagnostiku v reálném čase

Flexibilní provoz: Dva režimy ovládání (ruční a automatický) pro lepší přizpůsobivost v různých aplikacích

Přesný systém lopatek: Elektricky nastavitelné lopatky s přesným ovládáním úhlu pro dosažení vynikající kvality povrchu

Vysoce výkonný motor: Rychlá odezva, stabilní provoz a snížené náklady na údržbu

Inteligentní správa napájení: Optimalizovaný elektrický řídicí systém pro maximální účinnost a úsporu energie

Odolná technologie baterií: Prémiová ternární lithiová baterie s prodlouženou životností a konzistentní výkon

Efektivní nabíjecí systém: Vysoce výkonný nabíjecí modul s možností rychlé výměny baterie pro minimalizaci prostojů

BTC-CT424E



TECHNICKÉ PARAMETRY	SPECIFIKACE
Model	BTC-CT424E
Pracovní záběr	600 mm
Celková hmotnost	87 kg
Hmotnost baterie	21 kg
Ovládání sklonu	Elektrické
Motor	PMSM (synchronní motor s permanentními magnety)
Výkon	1,2 kW
Otáčky	Max. 170 ot./min
Typ baterie	Lithium 60 V 55 Ah
Výdrž	180 minut
Proud	25 A
Doba nabíjení	• 0–60 % → 65 min • 0–80 % → 90 min • 0–100 % → 140 min

BTC-CT436E



TECHNICKÉ PARAMETRY	SPECIFIKACE
Model	BTC-CT436E
Pracovní záběr	900 mm
Celková hmotnost	103 kg
Hmotnost baterie	21 kg
Ovládání sklonu	Elektrické
Motor	PMSM (synchronní motor s permanentními magnety)
Výkon	1,5 kW
Otáčky	Max. 160 ot./min
Typ baterie	Lithium 60 V 55 Ah
Výdrž	120 minut
Proud	25 A
Doba nabíjení	• 0–60 % → 65 min • 0–80 % → 90 min • 0–100 % → 140 min

Pro více informací kontaktujte:

Redimax, spol. s r.o.
Teslova 12
PLZEŇ - ČESKÁ REPUBLIKA
+420 377 421 864
www.redimax.cz
redimax@redimax.cz